

DOCUMENTATION TECHNIQUE TECHNICAL INFORMATION



POLYCOL
POLYCOL
POLYCOL
POLYCOL
POLYCOL

PRO-766 COLLE À PARQUET PRÉFINI OU PRÉSABLE

DESCRIPTION.....Émulsion d'acétate de polyvinyle formulée.

COULEUR.....Beige

ODEUR.....Faible. Typique du polymère.

EXTRAIT-SEC.....66% ¾ 70%

pH.....6.0 — 7.5

DENSITÉ RELATIVE.....1.36 ± 0.01

NETTOYAGE.....Eau tiède.

STOCKAGE.....6 mois sous conditions normales. Protéger du gel.

Ne pas empiler plus de deux (2) palettes.

MODE D'EMPLOI

Pour planchers intérieurs et au-dessus de la ligne du sol seulement. Pas recommandé pour cuisines, salles de bains, buanderies ou autres endroits humides. Les sous-planchers doivent être de bois ou béton et à l'état naturel (aucun scellant requis). Les sous-planchers doivent être bien nettoyés, de niveau, lisses et complètement secs.

La température ambiante et celle des matériaux devraient être au-dessus de 18°C (65°F). Laisser un minimum de 1,27cm (1/2") autour des murs et des objets fixes pour compenser l'expansion du parquet.

Le ciment est étendu avec une truelle cochée en V d'espaces de 1/8" x 1/8" x 1/8" sur une superficie limitée de 0.5 mètre x 1 mètre (1.5 pi. x 3 pi.) et les carreaux y sont pressés. Une quantité adéquate de colle doit être appliquée pour assurer l'adhésion de chaque lamelle. 3.78 litres de colle couvrent approximativement 9.5 mètres carrés (100 pi. ca.) de parquet.

Il doit y avoir contact intime entre les surfaces collées et l'adhésif doit être gluant lorsque les carreaux y sont pressés. Employer de l'eau tiède pour le nettoyage. Laisser sécher 24 heures avant de procéder à d'autres travaux.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

